



WebFOCUS 8.2.07.28.04-HF001 の適用 for Linux

このドキュメントでは、すでにインストールされている WebFOCUS 8.2.07.28.04 に対して、Hotfix001 の適用のための手順を説明します。Hotfix001 は、Apache Log4j の脆弱性に対処するための Hotfix です。

以下のトピックスを確認し、必要な作業を行ってください。

トピックス

対象ユーザ

- ❑ 8.2.07.28.04 Hotfix001 の入手方法について
- ❑ 8.2.07.28.04 Hotfix001 の内容について
- ❑ 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用手順について

- ✓ すべてのユーザ
- ✓ すべてのユーザ
- ✓ すべてのユーザ

8.2.07.28.04 Hotfix001 の入手方法について

WebFOCUS for Linux 8.2.07.28.04 Hotfix001 のモジュールは、以下の FTP サイト URL から zip 形式の圧縮ファイルをダウンロードしてください。

FTP サイト URL
ftp://ftp.ashisuto.co.jp/pub/ibi/Patch/WebFOCUS/8207_28_04_001

上記 FTP サイト URL にエクスプローラーからアクセスし、適用する製品に応じてモジュール（zip 形式の圧縮ファイル）をダウンロードしてください。zip ファイルにはパスワードが設定されています。ダウンロード後、以下のパスワードで解凍してご使用ください。

適用対象	ディレクトリ名	ファイル名	パスワード
Windows 版 WebFOCUS	Windows	wf82072804-001win.zip	wf202112
Linux 版 WebFOCUS	Linux	wf82072804-001lnx.zip	wf202112

8.2.07.28.04 Hotfix001 の内容について

WebFOCUS 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用により、以下の Apache Log4j の脆弱性に対応します。

- CVE-2021-44228
- CVE-2021-45046
- CVE-2021-45105

8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用手順について

【事前確認】

Hotfixを適用する前にWebFOCUSをインストールしたディレクトリを確認してください。

例 : /<directory>/ibi

以下の手順で WebFOCUS 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用を行ってください。

1. FTP サイトからダウンロードしたファイル (wf82072804-001lnx.zip) を解凍し、[WF_8207.28.04_HF-001](#) を WebFOCUS インストールディレクトリ直下にコピーします。

WebFOCUS インストールディレクトリ : /<directory>/ibi/

2. コピーした/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/hf001.sh の権限を変更します。

例 : `$ chmod 755 /<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/hf001.sh`

3. Reportcater Distribution Server、Tomcat のサーバプロセスを停止します。

例 : `$ /<directory>/ibi/WebFOCUS82/ReportCaster/bin/stopit`

`$ /<directory>/ibi/tomcat/bin/shutdown.sh`

4. Solr Search Server のサーバプロセスを停止します。

例 : `$ /<directory>/ibi/WebFOCUS82/Solr/stop_solr_linux.sh`

5. Reporting Server のサーバプロセスを停止します。

例 : `$ /<directory>/ibi/srv82/wfs/bin/edastart -stop`

6. [/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/hf001.sh](#) を実行します。

7. 次のメッセージが表示されますので、WebFOCUS インストールディレクトリを入力し Enter キーを押します。

Enter WebFOCUS Install Directory (Example:/home/webfocus/ibi , /opt/webfocus/ibi) :

[/<directory>/ibi](#)

8. 次のメッセージが表示されますので、Enter キーを押します。Enter キーを押すと

[/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001](#) 配下にバックアップファイルを取得します。

Press ENTER KEY to continue (backup current file) :

※バックアップファイルを格納するディレクトリ名

`/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/Server/srv_backup`

`/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/Client/rc_backup`

`/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/Client/solr_backup`

`/<directory>/ibi/WF_8207.28.04_HF-001/Client/web_backup`

- 9.** 次のメッセージが表示されますので、Enter キーを押します。Enter キーを押すと Hotfix001 が適用されます。

Press ENTER KEY to continue (apply hf001) :

- 10.** 以下のメッセージが表示されます。

hf001 : complete

- 11.** Solr Search Server のサーバプロセスを起動します。

例 : `$ /<directory>/ibi/WebFOCUS82/Solr/start_solr_linux.sh`

- 12.** Reporting Server のサーバプロセスを起動します。

例 : `$ /<directory>/ibi/srv82/wfs/bin/edastart -start`

- 13.** Reportcatser Distribution Server、Tomcat のサーバプロセスを起動します。

例 : `$ nohup /<directory>/ibi/WebFOCUS82/ReportCaster/bin/schbkr &`
`$ /<directory>/ibi/tomcat/bin/startup.sh`

以上で 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用は終了です。