



WebFOCUS 8.2.07.28.04-HF001 の適用 for Windows

このドキュメントでは、すでにインストールされている WebFOCUS 8.2.07.28.04 に対して、Hotfix001 の適用のための手順を説明します。Hotfix001 は、Apache Log4j の脆弱性に対処するための Hotfix です。

以下のトピックスを確認し、必要な作業を行ってください。

トピックス

- [8.2.07.28.04 Hotfix001 の入手方法について](#)
- [8.2.07.28.04 Hotfix001 の内容について](#)
- [8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用手順について](#)

対象ユーザ

- ✓ [すべてのユーザ](#)
- ✓ [すべてのユーザ](#)
- ✓ [すべてのユーザ](#)

8.2.07.28.04 Hotfix001 の入手方法について

WebFOCUS for Windows 8.2.07.28.04 Hotfix001 のモジュールは、以下の FTP サイト URL から zip 形式の圧縮ファイルをダウンロードしてください。

FTP サイト URL
ftp://ftp.ashisuto.co.jp/pub/ibi/Patch/WebFOCUS/8207_28_04_001

上記 FTP サイト URL にエクスプローラーからアクセスし、適用する製品に応じてモジュール（zip 形式の圧縮ファイル）をダウンロードしてください。zip ファイルにはパスワードが設定されています。ダウンロード後、以下のパスワードで解凍してご使用ください。

適用対象	ディレクトリ名	ファイル名	パスワード
Windows 版 WebFOCUS	Windows	wf82072804-001win.zip	wf202112
Linux 版 WebFOCUS	Linux	wf82072804-001lnx.zip	wf202112

8.2.07.28.04 Hotfix001 の内容について

WebFOCUS 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用により、以下の Apache Log4j の脆弱性に対応します。

- CVE-2021-44228
- CVE-2021-45046
- CVE-2021-45105

8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用手順について

【事前確認】

Hotfix を適用する前に WebFOCUS をインストールしたディレクトリを確認してください。

例 : C:¥ibi

以下の手順で WebFOCUS 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用を行ってください。

1. ReportCaster、Distribution Server、Tomcat のサービスを停止します。
2. FTP サイトからダウンロードしたモジュール (wf82072804-001win.zip) を解凍し、WF_8207.28.04_HF-001 フォルダを C:¥ibi にコピーします。
3. Solr (Search Server) のサービスを停止し、C:¥ibi¥WebFOCUS82¥Solr¥remove_solr_service.bat を管理者として実行し、Search Server サービスを削除します。
4. Reporting Server のサービスを停止します。
5. コピーした WF_8207.28.04_HF-001 フォルダ配下の hf001.bat をダブルクリックし、HF001 適用バッチを実行します。
6. 実行すると、WebFOCUS Client インストールディレクトリの選択が求められます。以下のように指定します。

*****ibi ディレクトリを選択してください*****

[1] : c:¥ibi

[2] : d:¥ibi

[3] : e:¥ibi

[4] : それ以外

ibi ディレクトリのパスを上記の番号より選択してください

例 : 1 (インストールディレクトリが C:¥ibi の場合)

※4 の場合は 4 を入力し、Enter キーを押した後ディレクトリを直接指定してください。

例 : f:¥ibi (インストールディレクトリが F:¥ibi の場合)

7. C:¥ibi¥WebFOCUS82¥Solr¥install_solr_service.bat を管理者として実行し、Search Server を再登録します。
8. Solr (Search Server) のサービスを起動します。
9. Reporting Server のサービスを起動します。
10. ReportCaster、Distribution Server、Tomcat のサービスを起動します。

注意 : バックアップフォルダは、C:¥ibi¥WF_8207.28.04_HF-001 フォルダ内にある Client と Server の各ディレクトリに作成されます。

※バックアップファイルを格納するディレクトリ名

C:¥ibi¥WF_8207.28.04_HF-001¥Server¥srv_backup

C:¥ibi¥WF_8207.28.04_HF-001¥Client¥rc_backup
C:¥ibi¥WF_8207.28.04_HF-001¥Client¥solr_backup
C:¥ibi¥WF_8207.28.04_HF-001¥Client¥web_backup

以上で 8.2.07.28.04 Hotfix001 の適用は終了です。

以上